



33000 Hydraulic Oil HVI 15

Dokumentversjon: 22. okt. 2023



Beskrivelse

Denne HVI 15 hydraulikkoljen er spesialutviklet for tungt belastede systemer i masseforflytningsmaskiner og faste installasjoner som jobber under høyt trykk og innenfor et stort temperaturområde. Dessuten er denne oljen godt egnet for sirkulasjonssmøring (med unntak av turbiner), til vakuumpumper og generell maskinsmøring.

Viktig: Denne oljen må ikke brukes i systemer som inneholder sølvbelagte komponenter.

Ifølge spesifikasjonene til

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 part 3 HVLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
33001	1 L	6	450
33005	5 L	4	112
33020	20 L	1	30
33060	60 L	1	6
33205	205 L	1	2
33999	1000 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density Ved 15°C	0.862	kg/l
Viscosity	ISO VG 15	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	15.8	mm ² /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	4.1	mm ² /s
Viscosity Index	172	
Flashpoint COC	162	°C
Pourpoint	-45	°C
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.